



Utilizar cumeeira normal
para o arremate entre
duas águas de telhados
com inclinação de 5° a 30°.

Inclinação (graus)

5° 10° 15° 20° 25° 30°

Espessura (mm): 6

Peso (kg): 8,1



A Imbraterm é ideal para:

Ambientes que requerem conforto térmico

Edificações com foco em eficiência
energética

Pavilhões industriais e agrícolas

Edificações comerciais e residenciais

Comprimento (m)	Peso (kg)
1,22	16,3
1,53	20,4
1,83	24,4
2,13	28,4
2,44	32,5
3,05	40,6
3,66	48,8

Espessura: 6 mm

Largura: 1,10 m



**O CONFORTO
TÉRMICO
QUE COMEÇA
NO TELHADO.**





IMBRA TERM

Imbraterm é a nova linha de telha ondulada de fibrocimento da Imbralit, desenvolvida para proporcionar maior conforto térmico nos ambientes e maior eficiência energética nas edificações.

Com acabamento na cor branca e elevado índice de reflexão da luz solar, a telha Imbraterm reduz a quantidade de calor absorvida pelo telhado, proporcionando um ambiente interno mais agradável e um menor consumo de energia em refrigeração.

A telha Imbraterm é a escolha ideal para obras que buscam conforto térmico, desempenho e praticidade desde o telhado.

VANTAGENS DE USAR IMBRATERM

Reduz a temperatura ambiente em até 8°C.

Maior conforto térmico e eficiência energética.

Hidrorrepelente, com maior segurança contra infiltrações.

Atende às Normas de propagação de chamas.

Resistente à oxidação e corrosão.

Melhor desempenho acústico.

10 anos de garantia. Mais segurança e durabilidade para a sua cobertura.

A limpeza deve ser feita apenas com água e sabão neutro. Não utilizar água com alta pressão.

O projeto das coberturas e a instalação das telhas devem atender os requisitos da Norma ABNT NBR 7196.